







Оборудование для сварки полимерных кровельных покрытий

Арт.	Изображение	Описание	Цена в у.е., с НДС
DVX.003 (230 В) DVX.004 (400 В)		Сварочный автомат LarOn Для сварки полимерных кровельных покрытий из ПВХ, ПЭ, ХСПЭ, ТПО, ЭПДМ и битумных кровельных покрытий. Цифровая регулировка сварочных параметров. Скорость сварки – до 7 м/мин. Ширина шва – 40мм. Напряжение/мощность: 230В/4600Вт, 400В/5700Вт; Вес: 37 кг.	6 818
6600119		Сварочный автомат RoofOn Легкий и надежный сварочный автомат для сварки кровельных покрытий. Качественная сварка без складок за счет особой конструкции прижимного ролика. Скорость сварки – до 12 м/мин. Ширина шва – 40мм. Напряжение/мощность: 230В/3400Вт; Вес: 17 кг.	3 763
5230049		Сварочный автомат RoofOn Digital Автомат для сварки полимерных кровельных покрытий внахлест. Цифровая регулировка сварочных параметров для достижения высокого качества шва. Стабильность параметров сварки, независимо от падения напряжения в сети. Скорость сварки – до 12 м/мин. Ширина шва – 40мм. Напряжение/мощность: 230В/3400Вт; Вес: 17 кг.	4 774
5230352 5230354		Сварочный автомат RoofOn R Сварочный автомат для сварки внахлест кровельных мембран в труднодоступных местах. Благодаря особой конструкции может варить в непосредственной близости к стене. Скорость сварки – до 12 м/мин. Ширина шва – 40мм. Напряжение/мощность: 230В/3400Вт; Вес: 17 кг. RoofOn R – аналоговая регулировка параметров сварки RoofOn R Digital – цифровая регулировка параметров сварки	4 606 5 866
6600075		RiOn с. Универсальный инструмент для сварки полимерных кровельных покрытий внахлест. Большой выбор насадок и принадлежностей. Плавная регулировка температуры. Диапазон регулировки температур: 0-650°C. Напряжение/ мощность: 230В/1600Вт. Вес: 1,3 кг.	373
6600070		RiOn Digital Ручной сварочный аппарат горячего воздуха с цифровой регулировкой температуры. Цифровой дисплей отображающий заданную и реальную температуры в режиме реального времени. Диапазон регулировки температур: 0-650°C. Напряжение/ мощность: 230В/1600Вт. Вес: 1,3 кг.	587

5107123		Насадка щелевая 20мм Для сварки внахлест	40
5107124		Насадка щелевая 90° 20мм Для сварки внахлест	40
5107125		Насадка щелевая 60° 20мм	40
5107132		Насадка щелевая 40мм	40
5107133		Насадка щелевая 40мм (перфорированная)	40
5107129		Насадка щелевая для битума-эластомера 60мм	49
5106977		Ролик прижимной силиконовый 28мм На шарикоподшипнике	52
5106975		Ролик прижимной силиконовый 40мм На шарикоподшипнике	52
5106974		Ролик прижимной силиконовый 80мм На шарикоподшипниках	60
5106976		Ролик прижимной фторопластовый 28мм На шарикоподшипнике	52
5106971		Ролик прижимной фторопластовый 40мм На шарикоподшипнике	69
5106972		Ролик прижимной латунный 5мм На шарикоподшипнике	30
5201320		Щуп изогнутый для проверки шва	13
D-0404		Нож для резки мембран «Titan RB»	44
5201230		Устройство для быстрой резки мембран «Jamás» С регулировкой ширины реза	495

Прайс-лист составлен в у.е. (ЕВРО ЦБ + 2%)